



CATALOGUE GENERAL

Solutions de marquage, signalétique, décoration

contact@focolla.fr

Tel : 0033 (0)3 2036 2004

S.A.R.L PROPHELM au Capital de 4000€ - RCS Roubaix Tourcoing 478 725 229 -

N° de TVA : FR04 478 725 229

Machine de flocage sapins Grandes séries (FL 150)

Convient au flocage de grandes séries, de pièces volumineuses et au flocage mural.

Le floc est placé dans une cuve d'alimentation dans laquelle tourne un système anti-voûte, et fermée par un couvercle équipé d'une sécurité coupe circuit.

Dans le fond de cuve, une vis sans fin distribue le floc à travers une grille vers une chambre en dépression. Le floc est projeté depuis cette chambre vers la lance par un sur-presseur d'air.

Le réglage de débit s'effectue en dosant l'ouverture de la grille.

Ce matériel ne nécessite pas de compresseur. Alimentation : triphasé 220/380V-50Hz (1500w).



Caractéristiques techniques :

Capacité floc :	15 kg
Longueur :	1200 mm
Largeur :	500 mm
Hauteur :	1200 mm
Poids de l'équipement total :	60 kg
Consommation totale max :	1500 w



Tarif 2009 : 4687,20 € ht usine

Solutions de marquage, signalétique, décoration
contact@focola.fr

Tel : (0033) 03 20 36 20 04

S.A.R.L PROPHILM, RCS Roubaix Tourcoing

N° de TVA : FR04 478 725 229

Machine de flocage sapins Touring FL60

Travail calibré et série

Lance Floc à ventilateur autonome, pour le flocage de sapins et objets de décoration. Il distribue parfaitement le floc sans former de voute dans la cuve.

Le potentiel de cette machine réside dans sa qualité de flocage et sa mobilité. Selon l'aspect demandé, on peut faire varier le débit d'air et le débit de floc, ce qui est assez unique.

Ce matériel ne nécessite pas de compresseur. Alimentation par simple prise de courant (550w).

Caractéristiques techniques :

Capacité floc :	60 L
Longueur :	850 mm
Largeur :	500 mm
Hauteur :	1120 mm
Poids de l'équipement total :	60 kg
Consommation totale max :	550 w – Branchement monophasé



Tarif 2009 : 5980,00 € ht usine

Solutions de marquage, signalétique, décoration

contact@focola.fr

Tel : 0033 (0)3 2036 2004

S.A.R.L PROPHILM - RCS Roubaix Tourcoing

N° de TVA : FR04 478 725 229

Machine de flocages à plat « FL10 »

Idéal petites séries

Ce petit appareil de flocage, est depuis peu utilisé par des entreprises désireuses de pouvoir floquer divers supports en petite séries et à des coûts abordables.

La qualité et le potentiel de ce petit appareillage permet de réaliser des flocages de toutes tailles. Il permet de créer un effet velours sur des pièces automobiles, de décoration, d'ameublement ou sur des bijoux.

Nous avons toute une gamme de flocs et colles spécifiques selon le support et le résultat que vous attendez.

Quantités de conditionnement de colle et de floc disponibles : 1kg / 5kg / 20kg (1kg = 34€/kg).

Caractéristiques techniques :

Capacité floc :	0,3L ou 110g environ
Dimension support Inox standard :	50 x 50 x 15 mm(h)
Voltage :	-30 à -70 kV
Pic d'intensité max :	100 µA7
Poids de l'équipement total :	2,5 kg
Consommation totale max :	7 w

Plateau et adaptateur secteur à relier avec masse et pince crocodile fournie.

Température idéale de flocage +19 à +25°C.

Taux d'humidité idéal 60 à 70%.

→ **Equipement à compéter avec un applicateur de colle (pistolet + mini-compresseur ou autre).**



Tarif 2009 : 980,00€ ht usine

Solutions de marquage, signalétique, décoration
contact@flocolla.fr

Tel : (0033) 03 20 36 20 04

S.A.R.L PROPHILM - RCS Roubaix Tourcoing

N° de TVA : FR04 478 725 229

Machines de découpe des films

Machines **fiables et performantes** pour le découpage des adhésifs, **transferts textiles** et **transferts flockés** pour textiles, ainsi que pour la **découpe d'adhésifs** classiques pour le **marquage des véhicules** et de tout support média.

Support avec dérouleur offert.

Logiciel inclus : le très convivial « FlexiStarter ».

Plusieurs tailles disponibles : 30 cm, 60cm, 120cm.



Nouveauté : Reconnaissance Laser pour la découpe des contours de photos sur papier de sublimation pour les plotters C60 et C120.

Disponibilité : 5 jours à compter de la commande




Solutions de marquage, signalétique, décoration
contact@flocolla.fr

Tel : (0033) 03 20 36 20 04

S.A.R.L PROPHILM - RCS Roubaix Tourcoing

N° de TVA : FR04 478 725 229




Caractéristiques techniques

	 C30	 C60	 C120
Largeur maximum de découpe	305 mm	610 mm	1220 mm
Largeur maximum des matériaux admissibles	305 mm	610 mm	1300 mm
Largeur maximum des matériaux admissibles	1 mm	1 mm	1 mm
Vitesse	0-600 mm/s	0-600 mm/s	0-600 mm/s
Pression	50-500 g	50-500 g	50-500 g
Résolution mécanique	0,0254 mm	0,0254 mm	0,0254 mm
Dimension	585mm x 265mm x 270mm	890mm x 265mm x 270mm	1575x270x265mm
Poids	9 kg	9 kg	18 kg
Interface	RS232, USB	RS232, USB	RS232, USB
Logiciel	FlexiStarter multilingue pour windows	FlexiStarter multilingue pour windows	FlexiStarter multilingue pour windows
Volume de livraison	Support couteau, 3 lames d'avance, logiciel, CD mode d'emploi.	Support couteau, 3 lames d'avance, pied avec support bobine, logiciel, CD mode d'emploi	Support couteau, 3 lames d'avance, pied avec support bobine, logiciel, CD mode d'emploi.
TARIF	614,00€ ht	809,00€ ht	1049,00€ ht
options	-	Option reconnaissance optique : inclus Option MAC : 78,00€	Option reconnaissance optique : 57,00€

Thermopresses à plat

Idéales pour tous les **transferts à chaud** sur textiles (t-shirts, sweats, ...) et tapis de souris : **vinyles** « Flex » pour textiles, les papiers de **transfert par sublimation**...

Machines fiables et performantes, testées 2 fois avant envoi.

Caractéristiques techniques			
	 <i>FL - D5</i>	 <i>FL - D7</i>	 <i>FL - DX 7</i>
Dimensions plan de travail	38cm x 38cm	41cm x 51cm	2 * 41cm x 51cm
Angle d'ouverture plateau supérieur	0°- 50°	0°- 50°	0°- 90°
Température maximale	260°C	260°C	260°C
Présélection du temps	0-9999 s	0-9999 s	60 s
Pression maximale	250g/cm2	250g/cm2	350g/cm2
Alimentation électrique	220V / 2200W	220V / 2200W	230V / 2500W
Équipement	Durée et Température de cycle à régler.	Durée et Température de cycle à régler.	Ouverture automatique fin de cycle
Dimension	39cm x 36cm x 68cm	72cm x 42cm x 36cm	115cm x 56cm x 55cm
Poids	34 kg	39 kg	88 kg
options	<i>Couche de téflon sur plateau supérieur</i>	<i>Couche de téflon sur plateau supérieur</i>	2 plaques interchangeable de pressage
TARIF	639,00€ H.T.	749,00€ H.T.	1879,00€ H.T.




Solutions de marquage, signalétique, décoration
contact@flocolla.fr

Tel : (0033) 03 20 36 20 04

S.A.R.L PROPHILM - RCS Roubaix Tourcoing

N° de TVA : FR04 478 725 229

Autres thermopresses

<i>Caractéristiques techniques</i>			
	 <i>THERMOPRESSE A CASQUETTE</i>	 <i>PRESSE A MUGS</i>	 <i>PRESSE A BADGES</i>
Dimensions plan de travail	15cm x 06cm	Hauteur maximale des tasses : 12,5cm Diamètre des tasses : 8cm à 9cm	Tailles de badges : 25, 37, 50, 75 mm
Angle d'ouverture plateau supérieur	0° - 50°	0° - 50°	-
Température maximale	260°C	260°C	-
Présélection du temps	0-9999 s	0-9999 s	
Pression maximale	250g/cm ²	-	Outil découpe des illustrations à dimensions
Alimentation électrique	230V / 2000W	230V / 2200W	Formes rondes, ovales, rectangulaires
Dimension	36cm x 39cm x 68cm	38cm x 18cm x 68cm	Dimensions interchangeables
Poids	15 kg	24 kg	-
TARIF	579 € H.T.	389 à 549€ H.T.	A partir de 219,00€ H.T.

Solutions de marquage, signalétique, décoration
contact@flocolla.fr

Tel : (0033) 03 20 36 20 04

S.A.R.L PROPHILM - RCS Roubaix Tourcoing

N° de TVA : FR04 478 725 229